



Каталог 2015

Лабораторная мебель

 **ЭКСПЕРТ**

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Рабочие поверхности	12	Шкафы лабораторные для хранения	
Столы лабораторные			
Стол лабораторный	14	Шкаф для хранения реактивов	54
Стол лабораторный усиленный	18	Шкаф для хранения посуды	56
Стол лабораторный для приборов	22	Шкаф для хранения одежды	58
Стол для весов	24	Шкаф для хранения баллонов	60
Стол лабораторный островной	26	Стеллаж	62
Шкаф-стол лабораторный островной	28	Шкафы лабораторные вытяжные	
Стол лабораторный угловой	30	Шкаф лабораторный вытяжной	64
Шкаф-стол приставной	32	Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический	68
Стол передвижной	34	Шкаф лабораторный вытяжной кислотостойкий	78
Стол-мойка одинарная	36	Шкаф лабораторный вытяжной специальный	82
Стол-мойка двойная	38	Система управления ШВ	91
Тумба выкатная лабораторная	40	Шкаф лабораторный вытяжной напольный	84
Тумба подвесная лабораторная	42	Шкаф для муфельных печей	86
Надстройки лабораторные		Стулья и табуреты лабораторные	96
Надстройка сервисная	46	Дополнительное оборудование	98
Надстройка титровальная	48		
Сушка для посуды	50		
Надстройка под дистиллятор	51		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- в основе изделия - металлический каркас с порошковым покрытием



- в основе изделия - алюминиевый каркас с порошковым покрытием



- корпус из листовой стали с порошковым покрытием



- химически-стойкий купол/капсула из стеклопластика



- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола



- усиленные обрешинные ролики с фиксатором передвижения



- замок на дверь/ящик



- евророзетки



- люминесцентный светильник



- вытяжка



- покраска мебели в один цвет светло-серый с текстурой шагрень

Материал рабочей поверхности

Ламинат высокого давления



Ламинат высокого давления – это влагостойкая фанера толщиной 16 мм, облицованная пластиком толщиной 0,9 мм (пр-ва Италия) и окантованная кромкой ПВХ 2 мм. Выдерживает механические воздействия, устойчив к кратковременному воздействию неконцентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Относительно влагостойкий, не рекомендуется длительное термическое воздействие. Без бортика. Оптимальное соотношение цена-качество.

Керамогранит (плитка 300 x 300 мм)



Высокая стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. По устойчивости к воздействию химических веществ значительно превосходит ламинатные покрытия и покрытия из нержавеющей стали. Стойкий к длительному воздействию высоких температур. Неустойчив к динамическим нагрузкам. Поверхность обрамлена бортиком из нержавеющей стали.

Специальный химически стойкий пластик «LABGRADE» (Италия)



Высокая стойкость к воздействию высоких температур (до 200°C), агрессивных сред и поверхностному износу, водопоглощению и воздействию пара. Самозатухающий материал, под воздействием открытого пламени выделяет минимальное количество дыма. Стойкий к механическим воздействиям, легко чистится традиционными методами. Антистатичен. Материал разрешен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимерного материала.

Искусственный кварцевый камень



Изготовлен на основе кварца (95%) и полиэфирной смолы (5%). Гладкая поверхность без швов. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. По физико-химическим свойствам не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости. Устойчив к воздействию как низких, так и повышенных (до 300°C) температур. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимерного материала.

Полимерный композит на основе эпоксидных смол «DURCON» (США)



Идеально гладкая поверхность, без швов, имеет монолитную структуру. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. Благодаря сильным полимерным соединениям не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости и гигроскопичности. Обладает свойствами самогаснущего материала. Особенно устойчив к воздействию высоких и низких температур при ежедневных лабораторных работах. Выдерживает воздействие температур до 300°C. Материал разрешен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Поверхность может обрамляться бортиком из этого же материала.

Бесшовный керамогранит GresLab



Бесшовный керамогранит светло-серого цвета. Поверхность обрамлена бортиком из термостойкого и химстойкого полимерного композита. Материал устойчив к механическому и химическому воздействию, истиранию и царапинам. А так же является морозостойким, огнестойким, не допускает распространение плесени, выдерживает воздействие УФ-излучения без изменений цвета, характеристик или свойств. Отсутствие швов и стыков на рабочей поверхности обеспечивает долговечность и высокие эксплуатационные характеристики столешницы.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



 **ЭКСПЕРТ**

Стол лабораторный





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;
- установка выдвижной полки для клавиатуры.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол лабораторный (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-01.000
	ламинат высокого давления	600	750	750	для работы сидя	01-01.103
				900	для работы стоя	01-01.104
		900	750	750	для работы сидя	01-01.101
				900	для работы стоя	01-01.102
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.111
				900	для работы стоя	01-01.112
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.121
				900	для работы стоя	01-01.122
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.131
				900	для работы стоя	01-01.132
	керамогранит	600	750	750	для работы сидя	01-01.203
				900	для работы стоя	01-01.204
		900	750	750	для работы сидя	01-01.201
				900	для работы стоя	01-01.202
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.211
				900	для работы стоя	01-01.212
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.221
				900	для работы стоя	01-01.222
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.231
				900	для работы стоя	01-01.232
	дюркон	600	750	750	для работы сидя	01-01.405
				900	для работы стоя	01-01.406
		900	750	750	для работы сидя	01-01.401
				900	для работы стоя	01-01.402
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.411
				900	для работы стоя	01-01.412
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.421
				900	для работы стоя	01-01.422
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.431
				900	для работы стоя	01-01.432
	дюркон с бортиком	600	750	750	для работы сидя	01-01.407
				900	для работы стоя	01-01.408
		900	750	750	для работы сидя	01-01.403
				900	для работы стоя	01-01.404
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.413
				900	для работы стоя	01-01.414
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.423
				900	для работы стоя	01-01.424
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.433
				900	для работы стоя	01-01.434
	лабгрейд	600	750	750	для работы сидя	01-01.503
				900	для работы стоя	01-01.504
		900	750	750	для работы сидя	01-01.501
				900	для работы стоя	01-01.502
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.511
				900	для работы стоя	01-01.512
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.521
				900	для работы стоя	01-01.522
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.531
				900	для работы стоя	01-01.532
	искусственный кварцевый камень	600	750	750	для работы сидя	01-01.603
				900	для работы стоя	01-01.604
		900	750	750	для работы сидя	01-01.601
				900	для работы стоя	01-01.602
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.611
				900	для работы стоя	01-01.612
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.621
				900	для работы стоя	01-01.622
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.631
				900	для работы стоя	01-01.632
	бесшовный керамогранит	600	750	750	для работы сидя	01-01.703
				900	для работы стоя	01-01.704
		900	750	750	для работы сидя	01-01.701
				900	для работы стоя	01-01.702
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.711
				900	для работы стоя	01-01.712
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.721
				900	для работы стоя	01-01.722
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.731
				900	для работы стоя	01-01.732

краска: шагренё ●

Стол лабораторный (глубина 620 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-01.000
	ламинат высокого давления	600	620	750	для работы сидя	51-01.103
				900	для работы стоя	51-01.104
		900	620	750	для работы сидя	51-01.101
				900	для работы стоя	51-01.102
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.111
				900	для работы стоя	51-01.112
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.121
				900	для работы стоя	51-01.122
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.131
				900	для работы стоя	51-01.132
	керамогранит	600	620	750	для работы сидя	51-01.203
				900	для работы стоя	51-01.204
		900	620	750	для работы сидя	51-01.201
				900	для работы стоя	51-01.202
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.211
				900	для работы стоя	51-01.212
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.221
				900	для работы стоя	51-01.222
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.231
				900	для работы стоя	51-01.232
	дюркон	600	620	750	для работы сидя	51-01.405
				900	для работы стоя	51-01.406
		900	620	750	для работы сидя	51-01.401
				900	для работы стоя	51-01.402
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.411
				900	для работы стоя	51-01.412
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.421
				900	для работы стоя	51-01.422
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.431
				900	для работы стоя	51-01.432
	дюркон с бортиком	600	620	750	для работы сидя	51-01.407
				900	для работы стоя	51-01.408
		900	620	750	для работы сидя	51-01.403
				900	для работы стоя	51-01.404
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.413
				900	для работы стоя	51-01.414
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.423
				900	для работы стоя	51-01.424
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.433
				900	для работы стоя	51-01.434

краска:

 шагренъ ☐

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол лабораторный (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-01.000
	лабгрейд	600	620	750	для работы сидя	51-01.503
				900	для работы стоя	51-01.504
		900	620	750	для работы сидя	51-01.501
				900	для работы стоя	51-01.502
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.511
				900	для работы стоя	51-01.512
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.521
				900	для работы стоя	51-01.522
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.531
				900	для работы стоя	51-01.532
	искусственный кварцевый камень	600	620	750	для работы сидя	51-01.603
				900	для работы стоя	51-01.604
		900	620	750	для работы сидя	51-01.601
				900	для работы стоя	51-01.602
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.611
				900	для работы стоя	51-01.612
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.621
				900	для работы стоя	51-01.622
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.631
				900	для работы стоя	51-01.632
	бесшовный керамогранит	600	620	750	для работы сидя	51-01.703
				900	для работы стоя	51-01.704
		900	620	750	для работы сидя	51-01.701
				900	для работы стоя	51-01.702
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.711
				900	для работы стоя	51-01.712
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.721
				900	для работы стоя	51-01.722
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.731
				900	для работы стоя	51-01.732

краска: шагренёв ☐

Стол лабораторный усиленный





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- комплектуется дополнительным ребром жесткости для большей надежности стола;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Дополнительно:

- мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций.



Стол лабораторный усиленный (глубина 750 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-14.000
	ламинат высокого давления	600	750	750	для работы сидя	01-14.103
				900	для работы стоя	01-14.104
		900	750	750	для работы сидя	01-14.101
				900	для работы стоя	01-14.102
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.111
				900	для работы стоя	01-14.112
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.121
				900	для работы стоя	01-14.122
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.131
				900	для работы стоя	01-14.132
	керамогранит	600	750	750	для работы сидя	01-14.203
				900	для работы стоя	01-14.204
		900	750	750	для работы сидя	01-14.201
				900	для работы стоя	01-14.202
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.211
				900	для работы стоя	01-14.212
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.221
				900	для работы стоя	01-14.222
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.231
				900	для работы стоя	01-14.232
	дюркон	600	750	750	для работы сидя	01-14.405
				900	для работы стоя	01-14.406
		900	750	750	для работы сидя	01-14.401
				900	для работы стоя	01-14.402
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.411
				900	для работы стоя	01-14.412
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.421
				900	для работы стоя	01-14.422
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.431
				900	для работы стоя	01-14.432
	дюркон с бортиком	600	750	750	для работы сидя	01-14.407
				900	для работы стоя	01-14.408
		900	750	750	для работы сидя	01-14.403
				900	для работы стоя	01-14.404
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.413
				900	для работы стоя	01-14.414
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.423
				900	для работы стоя	01-14.424
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.433
				900	для работы стоя	01-14.434
	лабгрейд	600	750	750	для работы сидя	01-14.503
				900	для работы стоя	01-14.504
		900	750	750	для работы сидя	01-14.501
				900	для работы стоя	01-14.502
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.511
				900	для работы стоя	01-14.512
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.521
				900	для работы стоя	01-14.522
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.531
				900	для работы стоя	01-14.532
	искусственный кварцевый камень	600	750	750	для работы сидя	01-14.603
				900	для работы стоя	01-14.604
		900	750	750	для работы сидя	01-14.601
				900	для работы стоя	01-14.602
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.611
				900	для работы стоя	01-14.612
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.621
				900	для работы стоя	01-14.622
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.631
				900	для работы стоя	01-14.632
	бесшовный керамогранит	600	750	750	для работы сидя	01-14.703
				900	для работы стоя	01-14.704
		900	750	750	для работы сидя	01-14.701
				900	для работы стоя	01-14.702
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.711
				900	для работы стоя	01-14.712
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.721
				900	для работы стоя	01-14.722
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.731
				900	для работы стоя	01-14.732

краска: шагрень ☒

Стол лабораторный усиленный (глубина 620 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-14.000
	ламинат высокого давления	600	620	750	для работы сидя	51-14.103
				900	для работы стоя	51-14.104
		900	620	750	для работы сидя	51-14.101
				900	для работы стоя	51-14.102
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.111
				900	для работы стоя	51-14.112
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.121
				900	для работы стоя	51-14.122
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.131
				900	для работы стоя	51-14.132
	керамогранит	600	620	750	для работы сидя	51-14.203
				900	для работы стоя	51-14.204
		900	620	750	для работы сидя	51-14.201
				900	для работы стоя	51-14.202
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.211
				900	для работы стоя	51-14.212
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.221
				900	для работы стоя	51-14.222
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.231
				900	для работы стоя	51-14.232
	дюркон	600	620	750	для работы сидя	51-14.405
				900	для работы стоя	51-14.406
		900	620	750	для работы сидя	51-14.401
				900	для работы стоя	51-14.402
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.411
				900	для работы стоя	51-14.412
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.421
				900	для работы стоя	51-14.422
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.431
				900	для работы стоя	51-14.432
	дюркон с бортиком	600	620	750	для работы сидя	51-14.407
				900	для работы стоя	51-14.408
		900	620	750	для работы сидя	51-14.403
				900	для работы стоя	51-14.404
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.413
				900	для работы стоя	51-14.414
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.423
				900	для работы стоя	51-14.424
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.433
				900	для работы стоя	51-14.434
	лабгрейд	600	620	750	для работы сидя	51-14.503
				900	для работы стоя	51-14.504
		900	620	750	для работы сидя	51-14.501
				900	для работы стоя	51-14.502
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.511
				900	для работы стоя	51-14.512
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.521
				900	для работы стоя	51-14.522
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.531
				900	для работы стоя	51-14.532
	искусственный кварцевый камень	600	620	750	для работы сидя	51-14.603
				900	для работы стоя	51-14.604
		900	620	750	для работы сидя	51-14.601
				900	для работы стоя	51-14.602
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.611
				900	для работы стоя	51-14.612
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.621
				900	для работы стоя	51-14.622
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.631
				900	для работы стоя	51-14.632
	бесшовный керамогранит	600	620	750	для работы сидя	51-14.703
				900	для работы стоя	51-14.704
		900	620	750	для работы сидя	51-14.701
				900	для работы стоя	51-14.702
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.711
				900	для работы стоя	51-14.712
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.721
				900	для работы стоя	51-14.722
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.731
				900	для работы стоя	51-14.732

краска: шагренё ●

Стол лабораторный для приборов





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- комплектация дополнительным ребром жесткости;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- стол оборудован подвесными выдвижными ящиками;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Дополнительно:

- установка надставки с блоком розеток с закрытым корпусом и дифференциальным автоматом.



Стол лабораторный для приборов (глубина 750 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стол лабораторный для приборов (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-08.000
	ламинат высокого давления	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.111
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.112
		1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.113
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.114
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.121
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.122
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.123
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.124
	керамогранит	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.211
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.212
		1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.213
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.214
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.221
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.222
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.223
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.224
	дюркон	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.411
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.412
		1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.413
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.414
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.421
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.422
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.423
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.424
	лабгрейд	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.511
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.512
		1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.513
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.514
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.521
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.522
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.523
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.524
	искусственный кварцевый камень	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.611
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.612
		1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.613
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.614
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.621
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.622
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.623
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.624
	бесшовный керамогранит	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.711
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.712
		1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.713
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.714
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.721
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.722
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	01-08.723
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.724

краска: шагренё ●

Стол лабораторный для приборов (глубина 620 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-08.000
	ламинат высокого давления	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.111
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.112
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.113
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.114
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.121
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.122
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.123
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.124
	керамогранит	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.211
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.212
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.213
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.214
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.221
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.222
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.223
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.224
	дюркон	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.411
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.412
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.413
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.414
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.421
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.422
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.423
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.424
	лабгрейд	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.511
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.512
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.513
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.514
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.521
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.522
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.523
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.524
	искусственный кварцевый камень	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.611
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.612
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.613
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.614
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.621
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.622
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.623
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.624
	бесшовный керамогранит	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.711
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.712
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.713
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.714
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.721
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.722
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	51-08.723
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.724

краска:

шагрень ☒

Стол для весов



исп. 1



исп. 2



исп. 3




Особенности:

- в основе стола – усиленный сварной металлический каркас с порошковым покрытием светло-серого цвета;
- три варианта исполнения:
 - исп.1 – стол каркасный
 - исп.2 – «стол в столе»
 - исп.3 – стол с двойным каркасом и балластом;
- рабочая поверхность (для установки весов) – плита из натурального полированного гранита (толщиной 60 мм) на антивибрационных каучуковых амортизаторах - обеспечивает точность показаний;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Дополнительно:

- установка электрического блока с розетками.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Стол для весов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-07.000
	гранит	630	430	750	исп.1	для работы сидя	01-07.101
				900	исп.1	для работы стоя	01-07.102
	гранит + ламинат высокого давления	1200	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	01-07.110
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	01-07.112
		1500	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	01-07.120
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	01-07.122
	гранит + лабгрейд	1200	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	01-07.510
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	01-07.512
		1500	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	01-07.520
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	01-07.522
	гранит + ламинат высокого давления	750	750	900	исп.3	корпус ДСП	01-07.111
					исп.3	корпус ЦМ	01-07.131
		900	750	900	исп.3	корпус ДСП	01-07.121
					исп.3	корпус ЦМ	01-07.141
	гранит + лабгрейд	750	750	900	исп.3	корпус ДСП	01-07.511
					исп.3	корпус ЦМ	01-07.531
		900	750	900	исп.3	корпус ДСП	01-07.521
					исп.3	корпус ЦМ	01-07.541

краска: шагренё

Стол для весов (глубина 620 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Стол для весов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-07.000
	гранит + ламинат высокого давления	1200	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	51-07.110
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	51-07.112
		1500	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	51-07.120
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	51-07.122
	гранит + лабгрейд	1200	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	51-07.510
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	51-07.512
		1500	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя	51-07.520
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя	51-07.522

краска: шагренё

Стол лабораторный островной





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;
- установка выдвижной полки для клавиатуры.



Стол лабораторный островной открытый

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-15.000
	ламинат высокого давления	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.100
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.101
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.110
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.111
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.120
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.121
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.130
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.131
	керамогранит	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.200
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.201
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.210
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.211
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.220
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.221
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.230
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.231
	дюркон	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.400
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.401
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.410
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.411
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.420
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.421
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.430
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.431
	дюркон с бортиком	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.402
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.403
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.413
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.412
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.423
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.422
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.433
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.432
	лабгрейд	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.500
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.501
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.510
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.511
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.520
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.521
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.530
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.531
	искусственный кварцевый камень	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.600
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.601
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.610
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.611
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.620
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.621
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.630
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.631
	бесшовный керамогранит	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.700
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.701
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.710
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.711
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.720
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.721
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.730
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.731

краска: шагрень ●

Шкаф-стол островной лабораторный




Особенности:

- в основе шкафа-стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- в центре стола – стойка с электрическим блоком и дифференциальным автоматом;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба.





изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Шкаф-стол островной лабораторный	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-06.000
	ламинат высокого давления	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.101
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.102
	керамогранит	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.201
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.202
	лабгрейд	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.501
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.502
	бесшовный керамогранит	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.701
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.702
	ламинат высокого давления	1500	1500	900 (1620)	тумбы ДСП	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.111
					тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.117
	керамогранит	1500	1500	900 (1620)	тумбы ДСП	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.211
					тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.217
	лабгрейд	1500	1500	900 (1620)	тумбы ДСП	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.511
					тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.517
	бесшовный керамогранит	1500	1500	900 (1620)	тумбы ДСП	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.711
					тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	01-06.717

краска: шагренё ●

Стол лабораторный угловой







Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- мобильная тумба;
- установка электрического блока с розетками.



Стол угловой лабораторный (глубина 750 и 1200 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол угловой лабораторный внутренний	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-18.000
	ламинат высокого давления	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.121
				900	для работы стоя	01-18.122
	керамогранит	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.221
				900	для работы стоя	01-18.222
	дюркон	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.421
				900	для работы стоя	01-18.422
	лабгрейд	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.521
				900	для работы стоя	01-18.522
	искусственный кварцевый камень	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.621
				900	для работы стоя	01-18.622
	бесшовный керамогранит	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.721
				900	для работы стоя	01-18.722
Стол угловой лабораторный внешний	ламинат высокого давления	750	750	750	для работы сидя	01-18.111
				900	для работы стоя	01-18.112
	керамогранит	750	750	750	для работы сидя	01-18.211
				900	для работы стоя	01-18.212
	дюркон	750	750	750	для работы сидя	01-18.411
				900	для работы стоя	01-18.412
	лабгрейд	750	750	750	для работы сидя	01-18.511
				900	для работы стоя	01-18.512
	искусственный кварцевый камень	750	750	750	для работы сидя	01-18.611
				900	для работы стоя	01-18.612
	бесшовный керамогранит	750	750	750	для работы сидя	01-18.711
				900	для работы стоя	01-18.712

краска:

шагрень ☐

Стол угловой лабораторный (глубина 620 и 900 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол угловой лабораторный внутренний	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-18.000
	ламинат высокого давления	900	900	750	для работы сидя	51-18.121
				900	для работы стоя	51-18.122
	керамогранит	900	900	750	для работы сидя	51-18.221
				900	для работы стоя	51-18.222
	дюркон	900	900	750	для работы сидя	51-18.421
				900	для работы стоя	51-18.422
	лабгрейд	900	900	750	для работы сидя	51-18.521
				900	для работы стоя	51-18.522
	искусственный кварцевый камень	900	900	750	для работы сидя	51-18.621
				900	для работы стоя	51-18.622
	бесшовный керамогранит	900	900	750	для работы сидя	51-18.721
				900	для работы стоя	51-18.722
Стол угловой лабораторный внешний	ламинат высокого давления	620	620	750	для работы сидя	51-18.111
				900	для работы стоя	51-18.112
	керамогранит	620	620	750	для работы сидя	51-18.211
				900	для работы стоя	51-18.212
	дюркон	620	620	750	для работы сидя	51-18.411
				900	для работы стоя	51-18.412
	лабгрейд	620	620	750	для работы сидя	51-18.511
				900	для работы стоя	51-18.512
	искусственный кварцевый камень	620	620	750	для работы сидя	51-18.611
				900	для работы стоя	51-18.612
	бесшовный керамогранит	620	620	750	для работы сидя	51-18.711
				900	для работы стоя	51-18.712

краска:

шагрень ☐

Шкаф-стол приставной



Особенности:



- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- подвесная или мобильная тумба;
- мойка (материал раковины – полипропилен или полимерный композит);
- смеситель для горячей и холодной воды FAR (пр-во Италия);
- фильтр для механической очистки воды;
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длина 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длина 800 мм) для подключения к сети водоснабжения.

Дополнительно:

- установка электрического блока с розетками;
- установка сушики для лабораторной посуды.



Шкаф-стол приставной

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-12.000
	ламинат высокого давления	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.101
				900	открытый	для работы стоя	01-12.102
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.103
				900	открытый	для работы стоя	01-12.104
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.111
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.117
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.120
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.127
	керамогранит	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.201
				900	открытый	для работы стоя	01-12.202
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.203
				900	открытый	для работы стоя	01-12.204
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.211
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.217
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.220
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.227
			600	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (300x200x200 мм)	01-12.212
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-12.221
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-12.222
	дюркон	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.401
				900	открытый	для работы стоя	01-12.402
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.403
				900	открытый	для работы стоя	01-12.404
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.411
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.417
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.420
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.427
	дюркон с бортиком	1500	600	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (300x200x200 мм)	01-12.412
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-12.422
	лабгрейд	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.501
				900	открытый	для работы стоя	01-12.502
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.503
				900	открытый	для работы стоя	01-12.504
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.511
					тумба ЦМ	без раковины	01-12.517
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.520
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.527
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-12.521
						раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-12.522
	искусственный кварцевый камень	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.601
				900	открытый	для работы стоя	01-12.602
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.603
				900	открытый	для работы стоя	01-12.604
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.611
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.617
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.620
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.627
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-12.621
						раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-12.621
	бесшовный керамогранит	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.701
				900	открытый	для работы стоя	01-12.702
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.703
				900	открытый	для работы стоя	01-12.704
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.711
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.717
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.720
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.727
			600	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (300x200x200 мм)	01-12.712
						раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-12.721
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-12.722

краска: шагрень ●

Стол передвижной



исп. 1



исп. 3




исп. 2




Особенности:


- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- устанавливается на усиленных обрешиненных роликах с фиксаторами передвижения;
- грузоподъемность стола – 200 кг;
- наличие бортика на столешнице;
- ручка для удобства транспортировки.




исп. 1



исп. 2



исп. 3



Стол передвижной

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Стол передвижной	под заказ	под заказ			под заказ			01-13.000
	ламинат высокого давления	600 (710)	500	750 (800)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.111
		900 (1010)	600	750 (800)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.121
	лабгрейд	600 (710)	500	750 (800)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.511
					исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - лабгрейд	01-13.512
		9 (1010)	600	750 (800)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.521
					исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - лабгрейд	01-13.522
	под заказ	под заказ			под заказ			01-19.000
	ламинат высокого давления	900	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.101
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.102
		1200	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.111
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.112
	лабгрейд	900	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.501
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.503
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.502
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.504
		1200	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.511
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.513
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.512
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.514
	под заказ	под заказ			под заказ			01-20.000
	ламинат высокого давления	900	600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.101
				900	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.102
		1200	600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.111
				900	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.112
	лабгрейд	900	600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.501
				900	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.502
		1200	600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.511
				900	исп.3	накладная столешница	полка металл	01-20.512

краска: шагренё

Стол-мойка одинарная



Особенности:


- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием;
- двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- мойка (материал раковин – полипропилен или полимерный композит) – возможно смещение влево или вправо;
- смеситель для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды.

Дополнительно:

- настольная или настенная сушка для лабораторной посуды;
- установки надстройки под дистиллятор;
- установка дополнительного настольного крана для холодной воды.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка одинарная (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-09.000
	керамогранит	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.211
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.212
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.221
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.222
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.231
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.232
	Дюркон с бортиком	1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.241
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.242
		600	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.411
		900	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.421
	лабгрейд	1200	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.431
		1500	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.441
		600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.511
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.512
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.521
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.522
	искусственный кварцевый камень	1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.531
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.532
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.541
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.542
	бесшовный керамогранит	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.611
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.612
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.621
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.622
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.631
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.632
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.641
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	01-09.642

краска: шагренё ☒

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка одинарная (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-09.000
	керамогранит	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.211
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.212
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.221
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.222
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.231
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.232
	Дюркон с бортиком	1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.241
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.242
		600	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.411
		900	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.421
	лабгрейд	1200	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.431
		1500	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.441
		600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.511
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.512
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.521
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.522
	искусственный кварцевый камень	1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.531
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.532
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.541
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.542
	бесшовный керамогранит	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.611
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.612
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.621
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.622
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.631
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.632
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.641
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	51-09.642

краска: шагренё ☒

Стол-мойка двойная



Особенности:




- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием;
- двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 2 мойки (из полипропилена или полимерного композита);
- смеситель для горячей и холодной воды (пр-во FAR, Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды.

Дополнительно:

- настольная или настенная сушка для лабораторной посуды;
- установки надстройки под дистиллятор;
- установка дополнительного настольного крана для холодной воды.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка двойная (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-10.000
	керамогранит	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.211
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	01-10.212
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.221
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	01-10.222
	Дюркон с бортиком	1200	750	900	2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	01-10.411
		1500	750	900	2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	01-10.421
	лабгрейд	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.511
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	01-10.512
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.521
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	01-10.522
	искусственный кварцевый камень	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.611
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.621

краска:

шагрень ☒

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка двойная (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-10.000
	керамогранит	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.211
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	51-10.212
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.221
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	51-10.222
	Дюркон с бортиком	1200	620	900	2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	51-10.411
		1500	620	900	2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	51-10.421
	лабгрейд	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.511
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	51-10.512
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.521
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	51-10.522
	искусственный кварцевый камень	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.611
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.621

краска:

шагрень ☒

Тумба выкатная лабораторная



Особенности:

- вариант исполнения:
 - корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета;
 - корпус – листовая сталь, скос фасадов 45° и двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- замок на дверь/ящик;
- устанавливается на усиленных роликах с фиксатором передвижения.

Дополнительно:

- в тумбах из ламинированной ДСП при необходимости возможно изготовление верхней крышки из химически стойкого пластика лабгрейд.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Тумба выкатная лабораторная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-02.000
	корпус и столешница – ламинированная ДСП	450	520	620	1 дверь, полка	01-02.111
					3 ящика	01-02.113
				800	1 дверь, полка	01-02.141
					1 ящик, 1 дверь, полка	01-02.142
					4 ящика	01-02.144
		600	520	620	1 дверь, полка	01-02.121
					3 ящика	01-02.123
				800	1 дверь, полка	01-02.151
					1 ящик, 1 дверь, полка	01-02.152
					4 ящика	01-02.154
		900	520	620	2 двери, полка	01-02.131
					2 двери, полка	01-02.161
				800	2 ящика, 2 двери, полка	01-02.162
					2 двери, полка	01-02.261
	корпус – ламинированная ДСП, столешница – ламинат высокого давления	900	520	800	2 ящика, 2 двери, полка	01-02.262
	корпус – листовая сталь	500	520	620	1 дверь левая, полка	01-02.711
					1 дверь правая, полка	01-02.712
					3 ящика	01-02.713
				780	1 дверь левая, полка	01-02.721
					1 дверь правая, полка	01-02.722
					4 ящика	01-02.724
		900	520	620	2 двери, полка	01-02.751
				780	2 двери, полка	01-02.761

краска:

шагрень ☐

Тумба подвесная лабораторная



Особенности:

- вариант исполнения:
- корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета;
- корпус – листовая сталь, скос фасадов 45° и двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Тумба подвесная лабораторная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-22.000
	корпус – ламинированная ДСП	500	520	510	1 дверь левая, полка	01-22.111
					1 дверь правая, полка	01-22.112
					3 ящика	01-22.113
				670	1 дверь левая, полка	01-22.121
					1 дверь правая, полка	01-22.122
					4 ящика	01-22.124
		600	520	670	1 дверь левая, полка	01-22.131
					1 дверь правая, полка	01-22.132
					4 ящика	01-22.134
		900	520	670	2 двери, полка	01-22.161
					2 двери, полка	01-22.171
		1200	520	670	1 дверь + полка, 4 ящика	01-22.172
					4 ящика	01-22.174
		1500	520	670	2 двери + полка, 4 ящика	01-22.181
					2 двери + полка, 4 ящика	01-22.181
Тумба подвесная лабораторная	корпус – листовая сталь	500	520	510	1 дверь левая, полка	01-22.711
					1 дверь правая, полка	01-22.712
					3 ящика	01-22.713
				670	1 дверь левая, полка	01-22.721
					1 дверь правая, полка	01-22.722
					4 ящика	01-22.724
					1 дверь левая, выдвижной метал. поддон для емкости	01-22.725
					1 дверь правая, выдвижной метал. поддон для емкости	01-22.726
		600	520	670	1 дверь левая, полка	01-22.731
					1 дверь правая, полка	01-22.732
					4 ящика	01-22.734
		900	520	670	2 двери, полка	01-22.761
					2 двери, полка	01-22.771
		1200	520	670	1 дверь + полка, 4 ящика	01-22.772
					4 ящика	01-22.774
		1500	520	670	2 двери + полка, 4 ящика	01-22.781

краска: шагренё ☒



НАДСТРОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

 ЭКСПЕРТ



исп. 1



исп. 2




исп. 3

Особенности:


- два типа:
 - в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
 - в основе – разборной алюминиевый каркас с порошковым покрытием;
- вариант исполнения – пристенный или островной.

Комплектация:


- фиксированные полки, регулируемые полки или шкаф;
- светильник с лампой дневного света;
- блок розеток, выключатель света, электрический кабель длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением;
- металлическая съемная панель для размещения:
 - блока розеток, дифференциального автомата 16А, выключателя света и электрического кабелем длиной (1500 мм) с евро-вилкой;
 - коммуникаций (вода/газ с медной разводкой труб);
- защитный экран.



исп. 1



исп. 2



исп. 3

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Надставка сервисная пристенная с 2 полками	под заказ	под заказ			под заказ			01-04.000
	полки – ламинированная ДСП	900	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.701
		1200	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.711
		1500	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.721
		1800	270	900	исп.1	2 светильника		01-04.731
	полки – ламинат высокого давления	900	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.703
		1200	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.713
		1500	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.723
		1800	270	900	исп.1	2 светильника		01-04.733
	полки – лабгрейд	900	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.705
		1200	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.715
		1500	270	900	исп.1	1 светильник		01-04.725
		1800	270	900	исп.1	2 светильника		01-04.735
Надставка сервисная островная с 2 полками	полки – ламинированная ДСП	900	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.702
		1200	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.712
		1500	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.722
		1800	480	900	исп.1	4 светильника		01-04.732
	полки – ламинат высокого давления	900	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.704
		1200	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.714
		1500	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.724
		1800	480	900	исп.1	4 светильника		01-04.734
	полки – лабгрейд	900	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.706
		1200	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.716
		1500	480	900	исп.1	2 светильника		01-04.726
		1800	480	900	исп.1	4 светильника		01-04.736
	Надставка сервисная пристенная со шкафом	шкаф из ДСП	900	350	900	исп.2	открытый	1 светильник
900			350	900	исп.2	двери стекло	1 светильник	01-04.803
1200			350	900	исп.2	открытый	1 светильник	01-04.811
1200			350	900	исп.2	двери стекло	1 светильник	01-04.813
1500			350	900	исп.2	открытый	1 светильник	01-04.821
1500			350	900	исп.2	двери стекло	1 светильник	01-04.823
шкаф из листовой стали		900	350	900	исп.2	открытый	1 светильник	01-04.901
		900	350	900	исп.2	двери стекло	1 светильник	01-04.903
		1200	350	900	исп.2	открытый	1 светильник	01-04.911
		1200	350	900	исп.2	двери стекло	1 светильник	01-04.913
		1500	350	900	исп.2	открытый	1 светильник	01-04.921
		1500	350	900	исп.2	двери стекло	1 светильник	01-04.923
		Надставка сервисная островная со шкафом	шкаф из ДСП	900	480	900	исп.2	открытый
900	480			900	исп.2	двери стекло	2 светильника	01-04.804
1200	480			900	исп.2	открытый	2 светильника	01-04.812
1200	480			900	исп.2	двери стекло	2 светильника	01-04.814
1500	480			900	исп.2	открытый	2 светильника	01-04.822
1500	480			900	исп.2	двери стекло	2 светильника	01-04.824
шкаф из листовой стали	900		480	900	исп.2	открытый	2 светильника	01-04.902
	900		480	900	исп.2	двери стекло	2 светильника	01-04.904
	1200		480	900	исп.2	открытый	2 светильника	01-04.912
	1200		480	900	исп.2	двери стекло	2 светильника	01-04.914
	1500		480	900	исп.2	открытый	2 светильника	01-04.922
	1500		480	900	исп.2	двери стекло	2 светильника	01-04.924
	Надстройка сервисная пристенная с 2 полками (на алюмин. профиле)		полки – армированное стекло	900	330	1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран
900		330		1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуник-й (вода, газ); метал. экран		01-04.601
1200		330		1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран		01-04.511
1200		330		1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ); метал. экран		01-04.611
1500		330		1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран		01-04.521
1500		330		1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ); метал. экран		01-04.621
Надстройка сервисная островная с 2 полками (на алюмин. профиле)	полки – армированное стекло	900	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А		01-04.502
		900	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)		01-04.602
		1200	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А		01-04.512
		1200	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)		01-04.612
		1500	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А		01-04.522
		1500	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)		01-04.622

краска: шагрень ●



исп. 1



исп. 2



Особенности:

- два типа:
 - в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
 - в основе – разборной алюминиевый каркас с порошковым покрытием;
- вариант исполнения – пристенный, пристенный комбинированный или островной;
- корпус – ДСП или металл.

Комплектация:

- полки из ЛВД или армированного ударопрочного стекла;
- экран из белого матового акрила для получения равномерно рассеянного света;
- 2-6 штатива из нержавеющей стали с пластиковыми держателями для бюреток;
- 3-7 светильника с лампами дневного света;
- 2 евро-розетки (220В) с закрытым корпусом, выключателем света, электрическим кабелем длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением.

изделие	размеры, мм			комплектация			артикул
	длина	глубина	высота				
Надставка титровальная пристенная (корпус ДСП)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ			01-05.000
	900	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	4 штатива, 5 светильников	01-05.701
	1200	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	5 штативов, 7 светильников	01-05.711
	1500	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	6 штативов, 7 светильников	01-05.721
	1200	270	900	исп.1	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	2 штатива, 3 светильника	01-05.712
	1500	270	900	исп.1	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	3 штатива, 5 светильников	01-05.722
Надставка титровальная комбинированная островная (корпус ДСП)	900	480	900	исп.1	с одной стороны - 4 штатива, 5 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.703
	1200	480	900	исп.1	с одной стороны - 5 штативов, 7 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.713
	1500	480	900	исп.1	с одной стороны - 6 штативов, 7 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.723
Надставка титровальная пристенная (корпус металл.)	900	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	4 штатива, 5 светильников	01-05.801
	1200	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	5 штативов, 7 светильников	01-05.811
	1500	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	6 штативов, 7 светильников	01-05.821
	1200	270	900	исп.1	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	2 штатива, 3 светильника	01-05.812
	1500	270	900	исп.1	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	3 штатива, 5 светильников	01-05.822
Надставка титровальная комбинированная островная	900	480	900	исп.1	с одной стороны - 4 штатива, 5 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.803
	1200	480	900	исп.1	с одной стороны - 5 штативов, 7 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.813
	1500	480	900	исп.1	с одной стороны - 6 штативов, 7 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.823
Надстройка титровальная пристенная (на алюмин. профиле, корпус металл.)	900	330	1000	исп.2	4 штатива с держателями для бюреток, 5 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		01-05.501
	1200	330	1000	исп.2	5 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		01-05.511
	1500	330	1000	исп.2	6 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		01-05.521
Надстройка титровальная островная (на алюмин. профиле, корпус металл.)	900	600	1000	исп.2	с одной стороны - 4 штатива с держателями для бюреток, 5 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла	с другой стороны - 2 полки с армированного стекла	01-05.502
	1200	600	1000	исп.2	с одной стороны - 5 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла	с другой стороны - 2 полки с армированного стекла	01-05.512
	1500	600	1000	исп.2	с одной стороны - 6 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла	с другой стороны - 2 полки с армированного стекла	01-05.522

краска: шагренё

Сушка для посуды



Особенности:

- в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевая поверхность и материал опор из стеклопластика – не ржавеет, долговечны;
- вариант исполнения – настольный или настенный.

Комплектация:

- 18, 22 или 26 пластиковых опор.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Сушка настенная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-11.000
	пластик	600	180	550	18 опор (длинных)	01-11.101
					22 опоры (длинных)	01-11.102
					26 опор (11 длинных, 15 коротких)	01-11.103
Сушка настольная	пластик	600	190	990	18 опор (длинных)	01-11.111
					22 опоры (длинных)	01-11.112
					26 опор (11 длинных, 15 коротких)	01-11.113

краска: шагрень ●

Надстройка под дистиллятор



Особенности:

- в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- вариант исполнения – настольный или настенный.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Надставка под дистиллятор	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		04-04.000
	ламинат высокого давления	400	400	300	настенная	1 полка	04-04.120
				500	настольная	1 полка	04-04.121
	лабгрейд	400	400	300	настенная	1 полка	04-04.520
				500	настольная	1 полка	04-04.521

краска: шагрень ●



ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



 **ЭКСПЕРТ**

Шкаф для реактивов




Особенности:

- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- вытяжка выполнена из кислотостойкого воздуховода и патрубка Ø100 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- три варианта вентилируемых зон хранения: металл, полимерный материал, химически стойкий пластик;
- двери оборудованы ригельным замком;
- регулируемые металлические и пластиковые полки.




изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для хранения реактивов	под заказ	под заказ			под заказ	02-01.000
	листовой окрашенный металл	600	600	192 (1940)	верх – метал. дверь, 2 полки, замок низ – метал. дверь, 1 полка, замок	02-01.611
					верх – стеклян. дверь в рамке, 2 полки, замок низ – метал. дверь, 1 полка, замок	02-01.612
		900	600	1920 (1940)	верх – 2 метал. двери, 2 полки, замок низ – 2 метал. двери, 1 полка, замок	02-01.621
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, замок низ – 2 метал. двери, 1 полка, замок	02-01.622
	листовой окрашен. металл, внутренняя зона – 2 капсулы из полимерного материала	600	600	1 (1940)	выдвижной ящик внизу, 2 метал. двери, 2 ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого пластика	02-01.811
	листовой окрашенный металл, внутренняя зона – хим. стойкий пластик	600	600	192 (1940)	выдвижной ящик внизу, 2 метал. двери, 2 ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого пластика	02-01.812
	листовой окрашенный металл, внутренняя зона – металл	600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик, 2 двери метал., 2 ригельных замка, по 2 метал. полки	02-01.813
		600	600	1920 (1940)	выдв. ящик, сверху дверь стекл в алюм. рамке, внизу дверь метал. с ригел. замком, по 2 полки	02-01.814
		600	600	1 (1940)	выдвижной ящик, 2 двери стеклянные в алюм. рамке, 2 замка, по 2 метал. полки	02-01.815

краска: шагрень ●



Особенности:

- 2 варианта материала корпуса: из ламинированной ДСП или из металла;
- две/четыре двери, запираемые на ключ;
- регулируемые полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для хранения лабораторной посуды	под заказ	под заказ			под заказ	02-02.000
	ламинированная ДСП	600	600	1920	верхняя часть шкафа – 2 стеклян. двери	02-02.111
					верхняя часть шкафа – 2 двери ДСП	02-02.112
					верхняя часть шкафа – без дверей	02-02.113
		900	600	1920	верхняя часть шкафа – 2 стеклян. двери	02-02.121
					верхняя часть шкафа – 2 двери ДСП	02-02.122
					верхняя часть шкафа – без дверей	02-02.123
	листовой окрашенный металл	600	400	1920	верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.711
					верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.712
		600	600	1920	верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.713
					верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.714
		900	400	1920	верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	02-02.721
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	02-02.722
Шкаф для хранения хоз. инвентаря	ламинированная ДСП	900	600	1920	верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	02-02.723
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	02-02.724
	листовой окрашенный металл	900	600	1920	2 щитовые двери, замок, вертикал. перегородка, слева 1 полка, справа 4 полки	02-02.120
					2 метал. двери, замок, вертикал. перегородка, слева 1 полка, справа 4 полки	02-02.720

краска: шагренёв ●

Шкаф для одежды




Особенности:

- 2 варианта материала корпуса: из ламинированной ДСП или из металла;
- вертикальной перегородкой шкаф разделен на две секции;
- в верхней части шкафа установлен патрубок Ø 100 мм;
- установлен на ножки высотой 150 мм;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:


- каждая секция оборудована отделением для головных уборов, полкой для обуви и штангой для одежды;
- двери оборудованы замками.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для специальной одежды	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	02-03.000
	ламинированная дсп	600	600	1920	штанга для одежды	02-03.111
		900	600	1920	штанга для одежды	02-03.121
	листовой окрашенный металл	600	600	1920	штанга для одежды	02-03.711
		900	600	1920	штанга для одежды	02-03.721
		600	600	1920	+ откидная скамейка	02-03.712
		900	600	1920	+ откидная скамейка	02-03.722

краска: шагренёв

Шкаф для баллонов




Особенности:

- в основе шкафа – усиленный металлический каркас с порошковым покрытием.
- корпус – листовый металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- в верхней части шкафа установлен патрубок Ø 100 мм;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.


Комплектация:

- металлическая дверь оборудована замком;
- крепления для баллонов по 40-50 л;
- дополнительные кронштейны для крепления малолитражных баллонов (4-12 л);
- пандус для облегчения установки баллонов.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для баллонов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	02-11.000
	листовой окрашенный металл	400	450	1920	для 1-го баллона	02-11.701
		600	600	1920	для 2-х баллонов	02-11.711
		900	600	1920	для 3-х баллонов	02-11.721

краска: шагрень ●



Особенности:

- в основе – сварной металлический каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета;
- жестко закрепленные полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стеллаж	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-08.000
	сварной металлический каркас	600	420	1920	полки - ламинированная ДСП	03-08.711
					полки – окрашенный металл	03-08.713
			600	1920	полки - ламинированная ДСП	03-08.712
		900	420	1920	полки – окрашенный металл	03-08.714
					полки - ламинированная ДСП	03-08.721
			600	1920	полки – окрашенный металл	03-08.723
					полки - ламинированная ДСП	03-08.722
					полки – окрашенный металл	03-08.724

краска: шагренё ●

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ



 ЭКСПЕРТ

Шкаф лабораторный вытяжной




Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий прочность конструкции;
- корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 600 мм);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø200 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба с 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 2 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) – стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды настольный пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 930 м³/час;
- облицовка рабочей зоны химически стойким материалом для дополнительной защиты от агрессивных сред.



Дополнительно:

- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха.

Шкаф лабораторный вытяжной

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул			
		длина	глубина	высота					
Шкаф лабораторный вытяжной	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		02-04.000		
	керамогранит	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.211		
					вода	без вентилятора	02-04.212		
					газ	без вентилятора	02-04.213		
					вода, газ	без вентилятора	02-04.214		
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.215		
					вода	вентилятор	02-04.216		
					газ	вентилятор	02-04.217		
					вода, газ	вентилятор	02-04.218		
				1500	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.221
							вода	без вентилятора	02-04.222
							газ	без вентилятора	02-04.223
							вода, газ	без вентилятора	02-04.224
		2100 (2400)	без коммуникаций			вентилятор	02-04.225		
			вода			вентилятор	02-04.226		
			газ			вентилятор	02-04.227		
			вода, газ			вентилятор	02-04.228		
		дюркон	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.411	
						вода	без вентилятора	02-04.412	
						газ	без вентилятора	02-04.413	
						вода, газ	без вентилятора	02-04.414	
					2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.415	
						вода	вентилятор	02-04.416	
						газ	вентилятор	02-04.417	
						вода, газ	вентилятор	02-04.418	
	1500				750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.421
							вода	без вентилятора	02-04.422
							газ	без вентилятора	02-04.423
							вода, газ	без вентилятора	02-04.424
			2100 (2400)	без коммуникаций		вентилятор	02-04.425		
				вода		вентилятор	02-04.426		
				газ		вентилятор	02-04.427		
				вода, газ		вентилятор	02-04.428		
	лабгрейд		1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.511	
						вода	без вентилятора	02-04.512	
						газ	без вентилятора	02-04.513	
						вода, газ	без вентилятора	02-04.514	
					2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.515	
						вода	вентилятор	02-04.516	
						газ	вентилятор	02-04.517	
						вода, газ	вентилятор	02-04.518	
		1500			750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.521
							вода	без вентилятора	02-04.522
							газ	без вентилятора	02-04.523
							вода, газ	без вентилятора	02-04.524
			2100 (2400)	без коммуникаций		вентилятор	02-04.525		
				вода		вентилятор	02-04.526		
				газ		вентилятор	02-04.527		
				вода, газ		вентилятор	02-04.528		
		искусственный кварцевый камень	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.611	
						вода	без вентилятора	02-04.612	
						газ	без вентилятора	02-04.613	
						вода, газ	без вентилятора	02-04.614	
					2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.615	
						вода	вентилятор	02-04.616	
						газ	вентилятор	02-04.617	
						вода, газ	вентилятор	02-04.618	
	1500				750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.621
							вода	без вентилятора	02-04.622
							газ	без вентилятора	02-04.623
							вода, газ	без вентилятора	02-04.624
			2100 (2400)	без коммуникаций		вентилятор	02-04.625		
				вода		вентилятор	02-04.626		
				газ		вентилятор	02-04.627		
				вода, газ		вентилятор	02-04.628		

краска:

шагрень ●

Шкаф лабораторный вытяжной (с облицовкой раб. зоны)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул			
		длина	глубина	высота					
Шкаф лабораторный вытяжной (с облицовкой раб. зоны)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		02-04.000o		
	керамогранит	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.211o		
					вода	без вентилятора	02-04.212o		
					газ	без вентилятора	02-04.213o		
					вода, газ	без вентилятора	02-04.214o		
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.215o		
					вода	вентилятор	02-04.216o		
					газ	вентилятор	02-04.217o		
					вода, газ	вентилятор	02-04.218o		
				1500	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.221o
							вода	без вентилятора	02-04.222o
							газ	без вентилятора	02-04.223o
							вода, газ	без вентилятора	02-04.224o
		2100 (2400)	без коммуникаций			вентилятор	02-04.225o		
			вода			вентилятор	02-04.226o		
			газ			вентилятор	02-04.227o		
			вода, газ			вентилятор	02-04.228o		
		дюркон	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.411o	
						вода	без вентилятора	02-04.412o	
						газ	без вентилятора	02-04.413o	
						вода, газ	без вентилятора	02-04.414o	
					2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.415o	
						вода	вентилятор	02-04.416o	
						газ	вентилятор	02-04.417o	
						вода, газ	вентилятор	02-04.418o	
	1500				750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.421o
							вода	без вентилятора	02-04.422o
							газ	без вентилятора	02-04.423o
							вода, газ	без вентилятора	02-04.424o
			2100 (2400)	без коммуникаций		вентилятор	02-04.425o		
				вода		вентилятор	02-04.426o		
				газ		вентилятор	02-04.427o		
				вода, газ		вентилятор	02-04.428o		
	лабгрейд		1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.511o	
						вода	без вентилятора	02-04.512o	
						газ	без вентилятора	02-04.513o	
						вода, газ	без вентилятора	02-04.514o	
					2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.515o	
						вода	вентилятор	02-04.516o	
						газ	вентилятор	02-04.517o	
						вода, газ	вентилятор	02-04.518o	
		1500			750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.521o
							вода	без вентилятора	02-04.522o
							газ	без вентилятора	02-04.523o
							вода, газ	без вентилятора	02-04.524o
			2100 (2400)	без коммуникаций		вентилятор	02-04.525o		
				вода		вентилятор	02-04.526o		
				газ		вентилятор	02-04.527o		
				вода, газ		вентилятор	02-04.528o		
		искусственный кварцевый камень	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.611o	
						вода	без вентилятора	02-04.612o	
						газ	без вентилятора	02-04.613o	
						вода, газ	без вентилятора	02-04.614o	
					2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.615o	
						вода	вентилятор	02-04.616o	
						газ	вентилятор	02-04.617o	
						вода, газ	вентилятор	02-04.618o	
	1500				750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.621o
							вода	без вентилятора	02-04.622o
							газ	без вентилятора	02-04.623o
							вода, газ	без вентилятора	02-04.624o
			2100 (2400)	без коммуникаций		вентилятор	02-04.625o		
				вода		вентилятор	02-04.626o		
				газ		вентилятор	02-04.627o		
				вода, газ		вентилятор	02-04.628o		

краска:

шагрень ☐

Шкаф лабораторный вытяжной (цельнометаллический)




Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- система «байпас», снижающая поток воздуха в проеме при закрытом экране;
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема спереди на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);
- дифференциальный автомат 16А (IP 55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) – стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м3/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе;
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые.



Дополнительно:

- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка монитора воздушного потока;
- установка шиберов с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000
	керамогранит	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.211
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.212
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.213
					вода	капсула	без вентил.	02-08.214
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.215
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.216
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.217
					вода	капсула	вентилятор	02-08.218
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.211
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.212
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.213
					вода	капсула	без вентил.	02-09.214
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.215
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.216
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.217
					вода	капсула	вентилятор	02-09.218
		1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.221
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.222
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.223
					вода	капсула	без вентил.	02-08.224
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.225
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.226
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.227
					вода	капсула	вентилятор	02-08.228
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.221
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.222
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.223
					вода	капсула	без вентил.	02-09.224
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.225
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.226
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.227
					вода	капсула	вентилятор	02-09.228
		1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.231
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.232
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.233
					вода	капсула	без вентил.	02-08.234
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.235
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.236
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.237
					вода	капсула	вентилятор	02-08.238
	нержавеющая сталь	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.311
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.312
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.313
					вода	капсула	без вентил.	02-08.314
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.315
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.316
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.317
					вода	капсула	вентилятор	02-08.318
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.311
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.312
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.313
					вода	капсула	без вентил.	02-09.314
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.315
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.316
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.317
					вода	капсула	вентилятор	02-09.318

краска: шагренёв

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000
	нержавеющая сталь	1500	850	240 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.321
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.322
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.323
					вода	капсула	без вентил.	02-08.324
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.325
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.326
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.327
					вода	капсула	вентилятор	02-08.328
			1000	240 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.321
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.322
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.323
					вода	капсула	без вентил.	02-09.324
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.325
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.326
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.327
					вода	капсула	вентилятор	02-09.328
		1800	850	24 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.331
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.332
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.333
					вода	капсула	без вентил.	02-08.334
				240 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.335
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.336
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.337
					вода	капсула	вентилятор	02-08.338
	дюркон	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.411
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.413
					вода	капсула	без вентил.	02-08.414
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.415
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.417
					вода	капсула	вентилятор	02-08.418
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.411
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.413
					вода	капсула	без вентил.	02-09.414
				240 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.415
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.417
					вода	капсула	вентилятор	02-09.418
		1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.421
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.423
					вода	капсула	без вентил.	02-08.424
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.425
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.427
					вода	капсула	вентилятор	02-08.428
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.421
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.423
					вода	капсула	без вентил.	02-09.424
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.425
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.427
					вода	капсула	вентилятор	02-09.428
		1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.431
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.432
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.433
					вода	капсула	без вентил.	02-08.434
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.435
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.436
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.437
					вода	капсула	вентилятор	02-08.438

краска: шагрень

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	лабгрейд	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.511
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.513
					вода	капсула	без вентил.	02-08.514
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.515
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.517
					вода	капсула	вентилятор	02-08.518
			1000	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.511
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.513
					вода	капсула	без вентил.	02-09.514
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.515
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.517
					вода	капсула	вентилятор	02-09.518
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.521
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.523
					вода	капсула	без вентил.	02-08.524
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.525
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.527
					вода	капсула	вентилятор	02-08.528
			1000	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.521
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.523
					вода	капсула	без вентил.	02-09.524
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.525
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.527
					вода	капсула	вентилятор	02-09.528
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.531
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.532
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.533
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.534
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.535
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.536
	искусственный кварцевый камень	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.611
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.612
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.613
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.614
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.615
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.616
					вода	капсула	вентилятор	02-08.617
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.618
			1000	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.611
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.612
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.613
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.614
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.615
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.616
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.621
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.622
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.623
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.624
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.625
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.626
			1000	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.621
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.622
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.623
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.624
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.625
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.626
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.631
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.632
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.633
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.634
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.635
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.636
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.637
					вода	капсула	вентилятор	02-08.638

краска: шагреня

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	бесшовный керамогранит	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.711
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.712
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.713
					вода	капсула	без вентил.	02-08.714
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.715
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.716
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.717
					вода	капсула	вентилятор	02-08.718
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.711
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.712
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.713
					вода	капсула	без вентил.	02-09.714
				240 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.715
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.716
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.717
					вода	капсула	вентилятор	02-09.718
		1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.721
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.722
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.723
					вода	капсула	без вентил.	02-08.724
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.725
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.726
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.727
					вода	капсула	вентилятор	02-08.728
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.721
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.722
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.723
					вода	капсула	без вентил.	02-09.724
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.725
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.726
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.727
					вода	капсула	вентилятор	02-09.728
		1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.731
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.732
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.733
					вода	капсула	без вентил.	02-08.734
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.735
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.736
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.737
					вода	капсула	вентилятор	02-08.738

краска: шагренё ●

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)

краска: шагренъ ●

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000
	дюркон	1200	850	210 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.411
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.413
					вода	капсула	без вентил.	52-08.414
				210 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.415
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.417
					вода	капсула	вентилятор	52-08.418
			1000	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.411
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.413
					вода	капсула	без вентил.	52-09.414
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.415
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.417
					вода	капсула	вентилятор	52-09.418
		1500	850	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.421
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.423
					вода	капсула	без вентил.	52-08.424
				210 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.425
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.427
					вода	капсула	вентилятор	52-08.428
			1000	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.421
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.423
					вода	капсула	без вентил.	52-09.424
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.425
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.427
					вода	капсула	вентилятор	52-09.428
		1800	850	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.431
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.432
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.433
					вода	капсула	без вентил.	52-08.434
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.435
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.436
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.437
					вода	капсула	вентилятор	52-08.438
	лабгрейд	1200	850	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.511
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.513
					вода	капсула	без вентил.	52-08.514
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.515
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.517
					вода	капсула	вентилятор	52-08.518
			1000	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.511
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.513
					вода	капсула	без вентил.	52-09.514
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.515
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.517
					вода	капсула	вентилятор	52-09.518
		1500	850	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.521
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.523
					вода	капсула	без вентил.	52-08.524
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.525
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.527
					вода	капсула	вентилятор	52-08.528
			1000	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.521
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.523
					вода	капсула	без вентил.	52-09.524
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.525
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.527
					вода	капсула	вентилятор	52-09.528
	1800	850	21 (2230)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.531
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.532
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.533
					вода	капсула	без вентил.	52-08.534
			21 (2300)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.535
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.536
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.537
					вода	капсула	вентилятор	52-08.538

краска: шагрень ●

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000
	искусственный кварцевый камень	1200	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.611
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.612
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.613
					вода	капсула	без вентил.	52-08.614
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.615
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.616
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.617
					вода	капсула	вентилятор	52-08.618
			1000	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.611
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.612
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.613
					вода	капсула	без вентил.	52-09.614
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.615
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.616
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.617
					вода	капсула	вентилятор	52-09.618
		1500	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.621
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.622
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.623
					вода	капсула	без вентил.	52-08.624
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.625
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.626
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.627
					вода	капсула	вентилятор	52-08.628
			1000	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.621
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.622
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.623
					вода	капсула	без вентил.	52-09.624
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.625
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.626
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.627
					вода	капсула	вентилятор	52-09.628
		1800	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.631
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.632
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.633
					вода	капсула	без вентил.	52-08.634
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.635
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.636
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.637
					вода	капсула	вентилятор	52-08.638

краска: шагренё ☒

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)	бесшовный керамогранит	1200	850	210 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.711
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.712
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.713
					вода	капсула	без вентил.	52-08.714
				210 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.715
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.716
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.717
					вода	капсула	вентилятор	52-08.718
			1000	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.711
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.712
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.713
					вода	капсула	без вентил.	52-09.714
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.715
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.716
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.717
					вода	капсула	вентилятор	52-09.718
		1500	850	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.721
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.722
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.723
					вода	капсула	без вентил.	52-08.724
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.725
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.726
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.727
					вода	капсула	вентилятор	52-08.728
			1000	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.721
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.722
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.723
					вода	капсула	без вентил.	52-09.724
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.725
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.726
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.727
					вода	капсула	вентилятор	52-09.728
		1800	850	21 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.731
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.732
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.733
					вода	капсула	без вентил.	52-08.734
				21 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.735
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.736
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.737
					вода	капсула	вентилятор	52-08.738

краска: шагренё ☐

Шкаф лабораторный вытяжной (кислотостойкий)





Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- рабочая зона – цельный стеклопластиковый купол, стойкий к агрессивным веществам и повышенным температурам;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 650 мм);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Комплектация:

- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);
- дифференциальный автомат 16А (IP 55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) – стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м3/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе;
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрыты.



Дополнительно:

- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка монитора воздушного потока;
- установка шиберов с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.

краска: шагренъ ●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной кислотостойкий (высота 2400 мм)	лабгрейд	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.511
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.513
					вода	капсула	без вентил.	02-06.514
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.515
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.517
					вода	капсула	вентилятор	02-06.518
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.521
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.523
					вода	капсула	без вентил.	02-06.524
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.525
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.527
					вода	капсула	вентилятор	02-06.528
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.531
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.532
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.533
					вода	капсула	без вентил.	02-06.534
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.535
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.536
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.537
					вода	капсула	вентилятор	02-06.538
	искусственный кварцевый камень	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.611
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.612
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.613
					вода	капсула	без вентил.	02-06.614
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.615
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.616
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.617
					вода	капсула	вентилятор	02-06.618
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.621
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.622
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.623
					вода	капсула	без вентил.	02-06.624
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.625
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.626
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.627
					вода	капсула	вентилятор	02-06.628
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.631
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.632
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.633
					вода	капсула	без вентил.	02-06.634
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.635
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.636
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.637
					вода	капсула	вентилятор	02-06.638
	бесшовный керамогранит	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.711
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.712
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.713
					вода	капсула	без вентил.	02-06.714
				24 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.715
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.716
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.717
					вода	капсула	вентилятор	02-06.718
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.721
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.722
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.723
					вода	капсула	без вентил.	02-06.724
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.725
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.726
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.727
					вода	капсула	вентилятор	02-06.728
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.731
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.732
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.733
					вода	капсула	без вентил.	02-06.734
				240 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.735
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.736
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.737
					вода	капсула	вентилятор	02-06.738

краска: | шагрень ☐

Шкаф лабораторный вытяжной (специальный)




Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- рабочая зона – облицовка химически стойким пластиком;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- система «байпас», снижающая поток воздуха в проеме при закрытом экране;
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема спереди на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);
- дифференциальный автомат 16А (IP 55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) – стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м3/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе;
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые.



Дополнительно:

- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка монитора воздушного потока;
- установка шибера с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)

[illegible]

краска: шагренъ ☐

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)

краска: шагренъ ☒

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)

краска: шагреня

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2100 мм)

краска: шагренъ 

краска: шагреня

краска: шагренъ ●

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2100 мм)

краска: шагренъ ☐

Система управления вытяжным шкафом и контроля воздушного потока

Контроллер воздушного потока (КВП)

Контроллер может быть установлен в комплекте с системой управления экраном, заслонкой или вариатором (если устанавливается вентилятор).

Основные функции контроллера:

- Автоматический и ручной режимы вентиляции
- Численное и индикативное отображение скорости потока воздуха
- Звуковое и визуальное оповещение о нарушении нормального режима вентиляции
- Включение/выключение света, вентиляции, питания розеток вытяжного шкафа с общей панели управления
- Сигнализация перегрева воздуха в рабочей зоне, что может свидетельствовать о возгорании

Преимущества системы управления экраном:

- Повышение эффективности воздухообмена
- Сенсорные датчики минимизируют участие человека в работе вытяжного шкафа
- Электрический привод облегчает ход экрана
- Повышенная эргономичность вытяжного шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае аварийного отсутствия электропитания, перемещение экрана не блокируется.

Автоматический режим вентиляции позволяет поддерживать воздушный поток на необходимом уровне не зависимо от высоты подъема экрана. Это обеспечивает как комфортность, так и безопасность работы за счет нормализации аспирации.

Ручной режим дает возможность плавно регулировать воздушный поток в широком диапазоне до необходимого уровня.

Оперативная индикация скорости воздуха дает возможность контролировать её уровень, выявлять неполадки вентиляционной системы и придерживаться требований нормативных документов по технике безопасности работы в лаборатории. Нарушение режима аспирации сопровождается звуковой и визуальной сигнализацией для привлечения внимания персонала и устранения неполадок.

Выведенные кнопки включения/отключения света, вентилятора и розеточных групп на общую сенсорную панель обеспечивает эргономику управления вытяжного шкафа.

Дополнительный датчик отслеживает температуру рабочей зоны. Её чрезмерное повышение может свидетельствовать о возгорании в рабочей зоне или тепловой перегрузке вытяжного шкафа нагревательными приборами. Своевременное звуковое оповещение может предотвратить пожар или повреждение оборудования.

Контроллер может управлять воздушным потоком посредством вентиляционной заслонки или регулировки частоты вращения вентилятора в зависимости от комплектации вентиляционной системы.

Система управления экраном может быть установлена как в комплекте с КВП, так и самостоятельно (с собственными кнопками управления).

Наличие электрической педали дает возможность поднять экран даже когда заняты руки.

Автоматизация экрана минимизирует расход теплого воздуха, выбрасываемого в атмосферу, что существенно снижает затраты на содержание лаборатории.



Варианты комплектации вытяжного шкафа

В зависимости от задач возможны следующие варианты комплектации базовых моделей вытяжных шкафов (для цельнометаллических, кислотостойких и специальных шкафов вытяжных):

	Исп. 1	Исп. 2	Исп. 3	Исп. 4	Исп. 5
Комплектация для ШВ ЦМ, СП, СПЕЦ	система управления экраном	КВП с управляемой вентиляционной заслонкой	КВП с управляемой вентиляционной заслонкой и системой управления экраном	КВП с вариатором для управления вентилятором	КВП с вариатором для управления вентилятором и системой управления экраном
Артикул	04-01.201	04-01.202	04-01.203	04-01.204	04-01.205

Шкаф лабораторный вытяжной (напольный)



Особенности:


- прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус из листового металла с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- 2 подъемных защитных экрана с безопасным стеклом «Триплекс» соединены с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 0 до 1700 мм);
- остекление проема спереди на всю высоту увеличивает обзорность рабочей зоны;
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- штативная сетка из нержавеющей стали на задней стенке рабочей зоны;
- 3 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из пластика) – стандартно устанавливается справа на боковой стенке;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м³/час;
- 3 крана с внешней регулировкой на газ/воздух/вакуум с медной разводкой труб.

Дополнительно:

- комплектуется передвижным столом.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной напольный	под заказ	под заказ			под заказ			02-14.000
	без столешницы	1500	900	2400	3 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, светильник	штативная сетка, слив, кран хол. воды, кран для горючих газов, кран для технических газов, кран для вакуума	без вентилятора	02-14.021
				24 (2600)			вентилятор	02-14.025

краска:

шагрень ●

Шкаф для муфельных печей



Особенности:


- для установки муфельных печей и сушильных шкафов и обеспечения комфортных условий работы с ними;
- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 2 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель вентилятора (при его наличии)
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой.

Дополнительно:

- (по желанию) вентилятор производительностью 1080 м³/час.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для муфельных печей	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	02-10.000
	керамогранит	900	750	1920 (1980)	1 фланец	02-10.711
		1200	750	1920 (1980)	1 фланец	02-10.721
		1500	750	1920 (1980)	1 фланец	02-10.722
		1800	750	1920 (1980)	2 фланца	02-10.731

краска:

шагрень ●

Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Розетка электрическая 220В, 3 кВт, 50Гц, IP44 с пакетом электроподготовки	04-01.111
	Блок электрический пристенный, две розетки (220В, 50Гц, 3 кВт), с пакетом электроподготовки	04-01.112
	Блок электрический на три розетки Три розетки (220В, 3 кВт, 50Гц, класс защиты IP54), дифференциальный автомат 16А с пакетом электроподготовки	04-01.122
	Автомат дифференциальный 16А Максимальная общая нагрузка 3 кВт	04-01.125
	Автомат дифференциальный 20А Максимальная общая нагрузка 4 кВт	04-01.126
	Автомат дифференциальный 25А Максимальная общая нагрузка 5 кВт	04-01.127
	Автомат дифференциальный 32А Максимальная общая нагрузка 7 кВт	04-01.128
	Силовая вилка в комплекте с розеткой до 32А, 220В	04-01.129
	Вентилятор центробежный (930 м куб./час) с пакетом электроподготовки	04-01.115
	Вентилятор центробежный (1080 м куб./час) с пакетом электроподготовки	04-01.116
	Бесступенчатый регулятор оборотов вентилятора	04-01.121
	Вентиляционный блок шкафов для реактивов Корпус – листовая сталь Габариты: 600х600х90 мм Вентилятор 105 м3/час, выключатель, с пакетом электроподготовки	04-01.123
	Светильник взрывобезопасный (пр-во Украина)	04-01.120
	Выключатель взрывобезопасный клавишный (пр-во Германия)	04-01.124
	Монитор воздушного потока (пр-во Украина) Предназначен для измерения и отображения на ЖК-дисплее скорости потока воздуха и звукового оповещения	04-01.131


ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Кран для горючих газов настенный с системой коммуникаций Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-03.111
	Кран для негорючих газов и вакуума настенный с системой коммуникаций Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-03.221
	Кран для горючих газов с наружным управлением с системой коммуникаций Производитель - FAR, Италия	04-03.122
	Кран для негорючих газов и вакуума с наружным управлением с системой коммуникаций Производитель - FAR, Италия	04-03.212

ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Кран холодной воды настольный, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.131
	Кран холодной воды настенный с наружным управлением, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.132
	Кран холодной воды настольный с наружным управлением, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.133
	Кран холодной воды настенный, с набором для установки Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-02.123
	Смеситель горячей и холодной воды, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.231
	Аварийный душ для глаз настольный, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.521
	Слив полипропилен, с набором для установки Размеры: 250x100x150 мм Производитель - Polysink, Италия	04-02.311
	Слив 280x156x150 из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.322
	Раковина полипропилен, с набором для установки Размеры: 400x400x300 мм Производитель: Polysink, Италия	04-02.411
	Раковина 300x300x200 из полипропилена, с набором для установки	04-02.412
	Раковина 300x200x200 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.423
	Раковина 450x368x280 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.424
	Раковина 406x305x203 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.425
	Раковина из нержавеющей стали накладная, с набором для установки Размеры: 400x350x180 мм	04-02.431
	Раковина из нержавеющей стали под приварку, с набором для установки Размеры: 500x400x300 мм	04-02.432

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация			артикул
	Держатель для бюреток			04-04.111
	Штатив из нержавеющей стали с держателем для бюреток			04-04.112
	Поддон для реактивов химически стойкий. Материал – полипропилен. Размеры – 400x260x85 мм			04-04.152
	Рукав вытяжной химически стойкий. Материал - ПВХ, цвет серый с серой спиралью. Диаметр – 100, 200 или 250 мм, длина - 3 м. В комплект входят два хомута диаметром 100, 200 или 250 мм.			04-04.1 04-04.1 04-04.133
	Материал - термостойкая резина. Диаметр - 200 или 250 мм, длина - 3 м. В комплект входят два хомута диаметром 200 или 250 мм.			04-04.232 04-04.233
	Заслонка Ø200 с ручным управлением			04-04.134
	Заслонка Ø250 с ручным управлением			04-04.135
	Замок для двери (ящика)			04-04.141
	Ригельный замок для двери			04-04.142
	Настенная полка под бутылки Материал – металл, толщина 2 мм. Размеры – 300x300x180 мм			04-04.172
	Экран металлический декоративный для столов:	600x750(620)x750 мм		04-04.603
		900x750(620)x750 мм		04-04.601
		1200x750(620)x750 мм		04-04.611
		1500x750(620)x750 мм		04-04.621
		1800x750(620)x750 мм		04-04.631
		600x750(620)x900 мм		04-04.604
		900x750(620)x900 мм		04-04.602
		1200x750(620)x900 мм		04-04.612
		1500x750(620)x900 мм		04-04.622
		1800x750(620)x900 мм		04-04.632
	Экран металлический декоративный к сервисным надстройкам:	900x270x900 мм (h455)		04-04.701
		1200x270x900 мм (h455)		04-04.711
		1500x270x900 мм (h455)		04-04.721
		1800x270x900 мм (h455)		04-04.731

	изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
			длина	глубина	высота		
	выдвижная полка для клавиатуры	ламинированная дсп	540	410	120	к лабораторному столу	03-03.211
			730	410	120	к лабораторному столу	03-03.212

Каталог 2015

Лабораторная мебель

